



Kyocera-Mita - FS-C2126MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-590K (black)	tonery	545.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590C (cyan)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590M (magenta)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590Y (yellow)	tonery	619.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK590C (cyan) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590K (black) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590M (magenta) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590Y (yellow) LAM	tonery	139.48 zł
Printé - toner zamiennik TK-590C (cyan) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590K (black) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590M (magenta) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590Y (yellow) PRI	tonery	301.24 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	1792 MB
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
typ procesora	PowerPC 464
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund (mono)
czas nagrzewania	do 29 sekund (od włączenia zasilania)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF/A, JPG, TIFF, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 26 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, formaty użytkownika

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (zawiera PjL) KPDl3 (odpowiednik Postscript 3) PDF Direct print

	XPS Direct print
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL 6, HP compatible) + 8 (Windows Vista) 101 (KPDŁ3) 1 bitmapa czcionka 45 typów jedno-wymiarowych barkodów plus 1 rodzaj dwu-wymiarowego barkodu (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 36.5 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	550 mm
wysokość produktu	580 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 477 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	MAC OS X
UNIX	Linux

Inne

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------