



## Kyocera-Mita - FS-C2126MFP+

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-590K (black)	tonery	545.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590C (cyan)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590M (magenta)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590Y (yellow)	tonery	619.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK590C (cyan) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590K (black) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590M (magenta) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590Y (yellow) LAM	tonery	139.48 zł
Printé - toner zamiennik TK-590C (cyan) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590K (black) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590M (magenta) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590Y (yellow) PRI	tonery	301.24 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	1792 MB
typ procesora	PowerPC 464
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm

lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)
inne cechy	Zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wielowątkowe wysyłanie na raz (e-mail, SMB/FTP folder, print)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 26 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter Legal Folio koperty

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 PJL KPDL3 (Postscript 3 compatible) PDF XPS
czcionki i znaki	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jenowymiarowych barkodów, 1 typ barkodu dwuwymiarowego (PDF417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet FastEthernet (10/100BaseTX)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 36.5 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	550 mm
wysokość produktu	580 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 470 W
Energy Star	nie

## Inne

---

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------