



## Kyocera-Mita - FS-C5025DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-510K (black)	tonery	444.77 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510Y (yellow)	tonery	574.89 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510C (cyan)	tonery	694.95 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510M (magenta)	tonery	694.95 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	PowerPC750CXr
<b>szybkość procesora</b>	500 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 85000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	128 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	640 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 52 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	600x600 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 13 sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do 13 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 68 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginiesy</b>	dolny 5 mm górnny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk opcja
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 , A5 B5 Letter Legal

## Języki i Emulacje

czcionki i znaki 80 czcionek konturowych (PCL 6: PCL5e/PCL-XL),

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	KUIO Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic wireless LAN - IEEE 802.11b

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	385 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny
zużycie energii	średnio 443 W

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka FS-C5025DN kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie