



Kyocera-Mita - FS-C5025N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-510K (black)	tonery	444.77 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510Y (yellow)	tonery	574.89 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510C (cyan)	tonery	694.95 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510M (magenta)	tonery	694.95 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC750CXr
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 68 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginiesy	dolny 5 mm górnym 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	1

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk opcja
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 , A5 B5 Letter Legal

Języki i Emulacje

czcionki i znaki 80 czcionek konturowych (PCL 6: PCL5e/PCL-XL),

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	KUIO Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic wireless LAN - IEEE 802.11b

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	385 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny
zużycie energii	średnio 443 W

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka FS-C5025N kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie