



Kyocera-Mita - FS-C5030DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-510K (black)	tonery	444.77 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510Y (yellow)	tonery	574.89 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510C (cyan)	tonery	694.95 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510M (magenta)	tonery	694.95 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC750CXr
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 80 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	dolny 5 mm górny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
standardowa pojemność podajników	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5c PCL XL KPDL 3 zgodność z PostScript 3
czcionki i znaki	80 czcionek konturowych (PCL 6: PCL5e/PCL-XL), 136 czcionek konturowych (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF-417). Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL i TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS-232C LPT wireless IEEE 802.11b Ethernet 10Base-2/10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-FL, FibreLink Ethernet TokenRing STP/UTP Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	385 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 551 W

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka FS-C5030DN kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------