



Kyocera-Mita - FS-C5350DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-560K (black)	tonery	885.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560C (cyan)	tonery	1 110.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560M (magenta)	tonery	1 110.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-560Y (yellow)	tonery	1 110.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	40.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	40.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC 750
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 36 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 koperty format niestandardowy karton

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 (KPDŁ 3) funkcja AES (Automatic Emulation Sensing) - automatyczne wykrywanie języków druk bezpośredni PDF druk bezpośredni XPS
czcionki i znaki	93 czcionek konturowych (PCL/PostScript3) 8 czcionek dla Windows Vista czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	480 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 516 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub wyższe
UNIX	UNIX, LINUX i inne

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------