



## Kyocera-Mita - FS-C8020MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	17.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A3
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	1024 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	2048 MB
<b>typ procesora</b>	PowerPC 464
<b>szybkość procesora</b>	800 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 47 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 600x600 dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 600x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 11 sekund (w mono)
<b>czas nagrzewania</b>	do 55 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginiesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	opcja
--	-------

### Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600 dpi
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
<b>inne cechy</b>	wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w kilku trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP)

### Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 600 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 280 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane formaty nośników	A3,  A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (5c/XL) KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (wydruk bezpośredni) XPS (wydruk bezpośredni)
czcionki i znaki	93 czcionki obwiedniowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jedno-wymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF417)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX,

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 80 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	590 mm
wysokość produktu	748 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220/240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 567 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	wszystkie dostępne obecnie systemy Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.4 lub nowszy
UNIX	Linux, UNIX

**Inne**

---

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

**Gwarancja**

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------