



Kyocera-Mita - FS-C8500DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-880K (black)	tonery	826.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880C (cyan)	tonery	1 186.42 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880M (magenta)	tonery	1 186.42 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880Y (yellow)	tonery	1 186.42 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	23.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC 750GL
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.7 sekund
czas nagrzewania	do 57.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak Finiszera dokumentów DF-760(B) + AK-720, PH-5C/PH-5D zespół dziurkacza do DF-760(B), MT-720(B) Mailbox sorter do DF-760(B), BF-720 składacz broszur do DF-760(B), DF-780(B) Document finisher
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Prescribe IIc
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 XPS
czcionki i znaki	93 skalowane czcionki dla PCL 136 skalowane czcionki dla PostScript 8 czcionek dla Windows Vista czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatyczną generacją sum kontrolnych jak również wsparciem dla dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 w PRESCRIBE

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless PS159: Wireless LAN (802.11b/g) Ethernet PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) Ethernet PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC) Ethernet PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 99 kg
szerokość produktu	605 mm
głębokość produktu	680 mm
wysokość produktu	691 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1270 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie dostępne systemy operacyjne Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub wyższy
UNIX	UNIX, LINUX

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------