



## Kyocera-Mita - FS-C8500DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-880K (black)	tonery	826.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880C (cyan)	tonery	1 186.42 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880M (magenta)	tonery	1 186.42 zł
Kyocera-Mita - toner TK-880Y (yellow)	tonery	1 186.42 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	23.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC 750GL
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.7 sekund
czas nagrzewania	do 57.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie

opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak Finiszera dokumentów DF-760(B) + AK-720, PH-5C/PH-5D zespół dziurkacza do DF-760(B), MT-720(B) Mailbox sorter do DF-760(B), BF-720 składacz broszur do DF-760(B), DF-780(B) Document finisher
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Prescribe IIc
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 XPS
czcionki i znaki	93 skalowane czcionki dla PCL 136 skalowane czcionki dla PostScript 8 czcionek dla Windows Vista czcionka bitmapowa 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatyczną generacją sum kontrolnych jak również wsparciem dla dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 w PRESCRIBE

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless PS159: Wireless LAN (802.11b/g) Ethernet PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) Ethernet PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC) Ethernet PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 99 kg
szerokość produktu	605 mm
głębokość produktu	680 mm
wysokość produktu	691 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1270 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie dostępne systemy operacyjne Windows
Mac OS	Mac OS X Version 10.2 lub wyższy
UNIX	UNIX, LINUX

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------