



Kyocera-Mita - FS-C8600DN (FS-C8600DN)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-8600K (black)	tonery	1 165.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8600C (cyan)	tonery	1 509.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8600M (magenta)	tonery	1 509.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8600Y (yellow)	tonery	1 509.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C)	akcesoria	3 509.00 zł
Kyocera-Mita - finisz na 1000 arkuszy ze zszywaczem (DF-770(D))	akcesoria	5 683.56 zł
Kyocera-Mita - finisz na 4000 arkuszy ze zszywaczem, DF-790(C)	akcesoria	8 925.20 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - pamięć 512 MB DIMM SDRAM 100pin (MD-512)	akcesoria	1 479.44 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci MDDR200-1GB (MDDR200-1GB)	akcesoria	1 292.40 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-730)	akcesoria	4 648.28 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-740)	akcesoria	7 547.17 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 3000 arkuszy A4 (PF-770)	akcesoria	6 490.43 zł
Kyocera-Mita - wielofunkcyjny podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-780)	akcesoria	2 520.50 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego (Banner_Guide(A))	akcesoria	942.50 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana pod drukarkę (CB-730)	akcesoria	999.77 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa pod drukarkę (CB-731)	akcesoria	999.77 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-735)	akcesoria	321.34 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy do finiszów (AK-736)	akcesoria	171.36 zł
Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12)	akcesoria	519.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	26.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Power PC 750GL
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 225000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 52.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min (do 22 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min (do 22 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.6 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	8
standardowa pojemność podajników	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7650 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 1220 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A5R A6 A6R koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL5c / PCL-XL) KPDLL3 (zgodna z PostScript 3) XPS (bezpośrednie drukowanie) PDF (1.7 bezpośrednie drukowanie)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000BaseT) 2x USB Host Gniazdo kart Compact Flash
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 111 kg
waga w opakowaniu	ok. 111 kg
szerokość produktu	672 mm
głębokość produktu	787 mm

wysokość produktu 744 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 1140 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS Mac OS X 10.4 lub nowszy
UNIX Linux
Unix

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa FS-C8600DN, kasety startowe z tonerami o wydajności: czarny do 15000 stron, kolorowy do 10000 stron

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie