



## Kyocera-Mita - FS-1030MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1130 (black)	tonery	399.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-120 (black) LAM	tonery	45.51 zł
---	--------	----------

Black Point - toner zamiennik TK1130 (black) BP	tonery	189.14 zł
---	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (PS-1109)	akcesoria	658.30 zł
--	-----------	-----------

Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless (PS-159)	akcesoria	1 752.75 zł
---	-----------	-------------

Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci o 256MB (MDDR2-256)	akcesoria	888.55 zł
---	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	PowerPC 440
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałas	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górną 5 mm dolną 5 mm lewą 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPG, TIFF, XPS
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Folio koperty

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 KPDL 3 (PostScript 3 compatible) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630 PDF XPS

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet 10/100Base-TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 15 kg
szerokość produktu	494 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	366 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 480 W
Energy Star	tak

## Inne

---

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------