



## Kyocera-Mita - FS-1120DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-160 (black) | tonery | 335.00 zł |
|-------------------------------------|--------|-----------|

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

|                                                |        |           |
|------------------------------------------------|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik TK160 (black) BP | tonery | 249.36 zł |
|------------------------------------------------|--------|-----------|

### AKCESORIA

|                                                  |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (PS-1109) | akcesoria | 658.30 zł |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                               |           |             |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Kyocera-Mita - pamięć 512 MB RAM (870LM00076) | akcesoria | 1 279.00 zł |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|

### Parametry podstawowe

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| miejsce użytkowania                               | dom/małe biuro                                       |
| przeznaczenie do druku                            | tylko mono - tekst i grafika                         |
| rodzaj urządzenia                                 | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku                 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)         | 13.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)            | 3.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                                 | laserowa monochromatyczna                            |
| format                                            | A4                                                   |
| typ procesora                                     | PowerPC 405F5                                        |
| szybkość procesora                                | 360 MHz                                              |
| miesięczne obciążenie                             | do 20000 stron                                       |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć                                | 32 MB                                                |
| maksymalna pamięć                                 | 544 MB                                               |

### Parametry Druku

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 30 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6 sekund                                         |
| czas nagrzewania                 | do 19 sekund                                        |
| automatyczny druk dwustronny     | tak                                                 |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m <sup>2</sup>  |
| maksymalna gramatura papieru          | do 220 g/m <sup>2</sup> |
| ilość podajników w standardzie        | 2                       |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie                     |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak                     |
| ręczne podawanie nośników             | nie                     |
| standardowa pojemność podajników      | do 250 arkuszy          |
| maksymalna pojemność podajników       | do 550 arkuszy          |
| ilość odbiorników papieru             | 1                       |

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| pojemność odbiornika papieru                | do <b>250</b> arkuszy                                                            |
| opcjonalny odbiornik papieru                | <b>nie</b>                                                                       |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min <b>148</b> mm<br>max <b>215.9</b> mm                                         |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min <b>210</b> mm<br>max <b>297</b> mm                                           |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>folie</b><br><b>koperty</b><br><b>nośniki niestandardowe</b><br><b>karton</b> |
| obsługiwane formaty nośników                | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>A6</b><br><b>B5</b>                                 |

## Języki i Emulacje

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standardowe języki drukarki | <b>PRESCRIBE IIe</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| emulacja                    | <b>PCL 5c</b><br><b>PCL 6</b><br><b>PostScript 3</b> (KPD L 3)<br>funkcja <b>AES</b> (Automatic Emulation Sensing) - automatyczne wykrywanie języków<br><b>Line Printer</b><br><b>IBM ProPrinter X24E</b><br>Epson <b>LQ-850</b><br><b>Diablo 630</b> |
| czcionki i znaki            | <b>80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach</b><br><b>czcionka bitmapowa</b><br><b>45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)</b>                                                                     |

## Komunikacja

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | <b>tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wireless - druk przez WiFi            | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <b>USB 2.0</b><br><b>Ethernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | <b>Ethernet</b> IB-23 - karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX<br><b>wireless</b> PS159 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g)<br><b>Ethernet</b> PS1109 - Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45)<br><b>Ethernet</b> PS129 - Fibre Optic: 100Base-SX (SC)<br><b>Ethernet</b> PS1129 - Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC) |

## Wymiary i Waga

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| waga produktu (netto) | ok. <b>12</b> kg |
| szerokość produktu    | <b>375</b> mm    |
| głębokość produktu    | <b>393</b> mm    |
| wysokość produktu     | <b>250</b> mm    |

## Zasilanie

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| rodzaj zasilania | <b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b> |
| Energy Star      | <b>tak</b>                                 |

## Gwarancja

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| service | <b>24 miesiące</b> - w serwisie |
|---------|---------------------------------|