



## Kyocera-Mita - FS-1300DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-130 (black)	tonery	286.32 zł
-------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-130 (black) LAM	tonery	79.77 zł
Printé - toner zamiennik TK-130 (black) PRI	tonery	108.29 zł
Black Point - toner zamiennik TK-130 (black) S+ BP	tonery	177.51 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.98</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.05</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 405F5</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>360</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>20000</b> stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>7200</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>6</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70</b> mm max <b>215.9</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>356</b> mm

obsługiwane formaty nośników **A4,  
A5,  
A6,  
B5,  
Letter,  
Legal**

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>Prescribe IIe</b>
emulacja	<b>PCL 6 PCL 5e PJL KPDL3 (PostScript 3) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630</b>
czcionki i znaki	<b>80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Ethernet</b>

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	<b>ok. 10 kg</b>
szerokość produktu	<b>375 mm</b>
głębokość produktu	<b>393 mm</b>
wysokość produktu	<b>250 mm</b>

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC AC 220 – 240V, 50/60Hz</b>
zużycie energii	<b>średnio 439 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

service	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
---------	---------------------------------