



Kyocera-Mita - FS-1300DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-130 (black)	tonery	286.32 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK-130 (black) LAM	tonery	79.77 zł
Printé - toner zamiennik TK-130 (black) PRI	tonery	108.29 zł
Black Point - toner zamiennik TK-130 (black) S+ BP	tonery	177.51 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 405F5
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm

obsługiwane formaty nośników **A4,
A5,
A6,
B5,
Letter,
Legal**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Prescribe IIe
emulacja	PCL 6 PCL 5e PJL KPDL3 (PostScript 3) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES) Line Printer IBM Proprinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 – 240V, 50/60Hz
zużycie energii	średnio 439 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie