



Kyocera-Mita - FS-1325MFP (FS-1325MFP)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

2 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-1125 (black) tonery 278.66 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK1125 (black) LAM tonery 69.21 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
typ procesora	ARM
szybkość procesora	390 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1800x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 28 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MMR MR MH
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila nie
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skala szarości 256 poziomy
skanowanie do plików w formacie BMP
TIFF
JPG
PDF
PNG
skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie kolorowe, programowanie, skanowanie ciągłe

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 25 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie
inne funkcje Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1/4w1, funkcja kopiowania dowodów osobistych, programy użytkownika, kontrola gęstości kopii

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 70 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
koperty
obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6
B5
B6
Letter
Legal
koperty

Języki i Emulacje

emulacja GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie

NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100BaseTX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	361 mm
wysokość produktu	362 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 355 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2
Mac OS	Mac OS X

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne FS-1325MFP, toner startowy o wydajności do 1000 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	2-liniowy wyświetlacz LED
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------