



Kyocera-Mita - FS-6525MFP (FS-6525MFP)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Kyocera-Mita - toner TK-475 (black) | tonery | 485.00 zł |
|-------------------------------------|--------|-----------|

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik TK-475 (black) BP | tonery | 386.74 zł |
|---|--------|-----------|

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004) | akcesoria | 479.00 zł |
| Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JR3NLO) | akcesoria | 1 677.00 zł |
| Kyocera-Mita - finisz, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-470) | akcesoria | 4 959.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50) | akcesoria | 1 169.00 zł |
| Kyocera-Mita - karta Compact Flash 4 GB (CF-4) | akcesoria | 185.00 zł |
| Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024) | akcesoria | 1 397.77 zł |
| Kyocera-Mita - podajnik papieru 2x 500 arkuszy (PF-471) | akcesoria | 3 980.00 zł |
| Kyocera-Mita - podstawa z kasetą na papier na 500 arkuszy (PF-470) | akcesoria | 3 265.65 zł |
| Kyocera-Mita - drewniana podstawa podwyższająca (CB-471) | akcesoria | 760.14 zł |
| Kyocera-Mita - metalowa podstawa podwyższająca (CB-473) | akcesoria | 760.14 zł |
| Kyocera-Mita - drewniana szafka pod drukarkę (CB-470) | akcesoria | 1 099.00 zł |
| Kyocera-Mita - szafka metalowa pod drukarkę (CB-472) | akcesoria | 1 289.00 zł |
| Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AD0UN0) | akcesoria | 464.00 zł |
| Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy do finiszera (AK-470) | akcesoria | 539.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS) |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 2048 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 80000 stron |
| typ procesora | Power PC 464 |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| poziom hałasu | max 46.8 dB |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min (do 12 str./min - A3) |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |
| czas nagrzewania | do 20 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (opcja) |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ lini telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF PDF JPEG XPS |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | Zintegrowana książka adresowa, szyfrowany transfer danych, przesyłanie w wielu trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder) |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Skanuj-raz-drukuj wielokrotnie, kopiowanie 2w1, 4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 256 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1650 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 300 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 98 mm max 297 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm max 432 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 Letter A3 A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PRESCRIBE IIe |
| emulacja | PCL 6 (5e/XL) KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF (bezpośredni wydruk) XPS (bezpośredni wydruk) |
| czcionki i znaki | 93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDŁ3) + 8 (Windows Vista) OCR: OCR-A OCR-A kana OCR-B OCR-B kana OCR kana bitmap 45 typów kodów 1-wymiarowych Jeden kod 2-wymiarowy (PDF 417) |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Ethernet (10/100/1,000Base-TX) Gniazdo kart Compact Flash |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 52.2 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 80 kg |
| szerokość produktu | 590 mm |
| głębokość produktu | 590 mm |
| wysokość produktu | 694 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 530 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows |
| Mac OS | Mac OS X Version 10.2 lub wyższe |
| UNIX | Unix Linux |

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne FS-6525MFP, toner startowy o wydajności do 3000 stron

Inne

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| panel sterowania | Kolorowy panel dotykowy |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie