



## Kyocera-Mita - FS-6530MFP (FS-6530MFP)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-475 (black)	tonery	485.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1505JR3NL0)	akcesoria	1 677.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-470)	akcesoria	4 959.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta Compact Flash 4 GB (CF-4)	akcesoria	185.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024)	akcesoria	1 397.77 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru 2x 500 arkuszy (PF-471)	akcesoria	3 980.00 zł
Kyocera-Mita - podstawa z kasetą na papier na 500 arkuszy (PF-470)	akcesoria	3 265.65 zł
Kyocera-Mita - drewniana podstawa podwyższająca (CB-471)	akcesoria	760.14 zł
Kyocera-Mita - metalowa podstawa podwyższająca (CB-473)	akcesoria	760.14 zł
Kyocera-Mita - drewniana szafka pod drukarkę (CB-470)	akcesoria	1 099.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa pod drukarkę (CB-472)	akcesoria	1 289.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AD0UN0)	akcesoria	464.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy do finiszera (AK-470)	akcesoria	539.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (Platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Power PC 464
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 47.1 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min (do 15 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	<b>JBIG</b> <b>MMR</b> <b>MR</b> <b>MH</b>
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>XPS</b>
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Zintegrowana książka adresowa, szyfrowany transfer danych, przesyłanie w wielu trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj-raz-drukuj wielokrotnie, kopiowanie 2w1, 4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy (250 arkuszy drukiem w dół (taca główna) plus 50 arkuszy (taca separująca))
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>Letter</b>

Legal  
Folio  
koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PRESCRIBE IIe</b>
emulacja	<b>PCL 6 (5e/XL)</b> <b>KPDL3</b> (kompatybilny z PostScript 3) <b>PDF</b> (bezpośrednie druk) <b>XPS</b> (bezpośrednie druk)
czcionki i znaki	<b>93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista)</b> <b>OCR: OCR-A</b> <b>OCR-A kana</b> <b>OCR-B</b> <b>OCR-B kana</b> <b>OCR kana bitmap</b> <b>45 typów kodów 1-wymiarowych, jeden kod 2-wymiarowy (PDF 417)</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>USB Host (2.0)</b> <b>Ethernet (10/100/1,000Base-TX)</b> <b>Gniazdo kart Compact Flash</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>nie</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>52.5 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>80 kg</b>
szerokość produktu	<b>590 mm</b>
głębokość produktu	<b>590 mm</b>
wysokość produktu	<b>694 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>15 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>560 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows</b>
Mac OS	<b>MAC OS X Version 10.2 lub wyższy</b>
UNIX	<b>Unix</b> <b>Linux</b>

## Zawartość Opakowania

hardware	<b>Urządzenie wielofunkcyjne FS-6530MFP, toner startowy o wydajności do 3000 stron</b>
----------	--

## Inne

panel sterowania	<b>Kolorowy panel dotykowy</b>
IPP	<b>tak</b>

dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie