



## Kyocera-Mita - FS-C2026MFP

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-590K (black)	tonery	545.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590C (cyan)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590M (magenta)	tonery	619.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-590Y (yellow)	tonery	619.00 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TK590C (cyan) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590K (black) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590M (magenta) LAM	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik TK590Y (yellow) LAM	tonery	139.48 zł
Printé - toner zamiennik TK-590C (cyan) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590K (black) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590M (magenta) PRI	tonery	301.24 zł
Printé - toner zamiennik TK-590Y (yellow) PRI	tonery	301.24 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>7.79</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.9</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.93</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>9.87</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>a4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do <b>3500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>2500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>7000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>768</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1792</b> MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>65000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 464</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>667</b> MHz
<b>poziom hałasu</b>	max <b>50</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>26</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund (w mono)
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>29</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm

prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów **nie**

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze **tak**  
optyczna rozdzielczość skanowania **do 600 dpi**  
skala szarości **256 poziomy**  
skanowanie do plików w formacie **PDF/A,  
JPG,  
TIFF,  
XPS**

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania **600x600 dpi**  
kopiowanie w kolorze **tak**  
szybkość kopiowania monochromatycznego **do 26 kopii/min**  
szybkość kopiowania w kolorze **do 26 kopii/min**  
zakres skalowania **min 25 %  
max 400 %**  
ilość kopii na arkuszu, N-up **do 4 kopii/arkusz**  
maksymalna liczba kopii **999**  
automatyczne kopiowanie dwustronne **tak**

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników **do 220 g/m<sup>2</sup>**  
ilość podajników w standardzie **2**  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**  
opcjonalny podajnik papieru **tak**  
pojemność podajnika głównego **do 300 arkuszy**  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) **do 50 arkuszy**  
maksymalna pojemność podajników **do 1300 arkuszy**  
pojemność odbiornika papieru **do 150 arkuszy**  
możliwość drukowania kopert **tak**  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) **min 70 mm  
max 216 mm**  
niestandardowe wymiary nośników (długość) **min 138 mm  
max 356 mm**  
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**  
obsługiwane formaty nośników **A4,  
A5,  
A6,  
B5,  
letter,  
legal,  
folio,  
envelopes**

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki **PRESCRIBE IIc**  
emulacja **PCL 6  
KPD<sub>L</sub>3 (kompatybilny z Postscript 3)  
PDF Direct print  
XPS Direct print**

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN **tak**  
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0  
Ethernet 10/100Base-TX**

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 36.5 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	550 mm
wysokość produktu	580 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 466 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	MAC OS X
UNIX	Linux

## Inne

---

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------