



## Kyocera-Mita - FS-C5100DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.4 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.58 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>49.86 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>19.54 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC 440</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>533 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>50000</b> stron
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1280 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>53 dB</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>21</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>21</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10.5</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>12</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>44</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5 mm</b> dolnym <b>5 mm</b> lewym <b>5 mm</b> prawym <b>5 mm</b>

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>220 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>4</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1400</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>70 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>138 mm</b> max <b>356 mm</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4,</b> <b>A5,</b>

A6,  
B5,  
B6,  
Letter,  
Legal

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5C PCL 6 Postscript 3 Drukowanie bezpośrednie XPS Drukowanie bezpośrednie PDF Automatyczne wykrywanie języka (AES)
czcionki i znaki	93 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, 8 czcionek dla systemu Windows Vista czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 35 kg
szerokość produktu	345 mm
głębokość produktu	518 mm
wysokość produktu	455 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 405 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	wszystkie powszechnie systemy operacyjne Window
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa
UNIX	UNIX, LINUX

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------