



Kyocera-Mita - FS-C8100DN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-820C (cyan)	tonery	472.57 zł
Kyocera-Mita - toner TK-820M (magenta)	tonery	472.57 zł
Kyocera-Mita - toner TK-820Y (yellow)	tonery	472.57 zł
Kyocera-Mita - toner TK-820K (black)	tonery	507.31 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	23.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PowerPC 750GL
szybkość procesora	850 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 53.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.9 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4100 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, A6R, Folio, Letter, Legal, Koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIc
emulacja	PCL 6 (PCL5e/PCL-XL/PCL5c) KPDŁ3 (zgodny z PostScript3) KC-GL (HP-GL 7550A) druk bezpośredni PDF
czcionki i znaki	80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych(PDF-417) Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL + TrueType, format + 3 typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Szybki dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284) Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	KUIO-LV opcjonalne gniazdo interfejsu KUIO-LV

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 87 kg
szerokość produktu	605 mm
głębokość produktu	670 mm
wysokość produktu	680 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 – 240V, 50/60Hz
zużycie energii	średnio 840 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------