



Epson - FX-890A (C11C524301)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - taśma C13S015329 (black) taśmy 33.15 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - taśma zamiennik S015329 (black) LAM taśmy 22.14 zł

AKCESORIA

Epson - karta sieciowa Ethernet (C12C824352) akcesoria 1 861.46 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	18 igłowa
liczba igieł	18
maksymalna ilość kopii	7 (1+6)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 7.7 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 20000 h
wydajność podzespołów mechanicznych	do 52000000 wierszy
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

szybkość drukowania do 627 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2 Pojedyncze arkusze z tyłu, Papier ciągły z tyłu, Odbiornik papieru z tyłu
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	pojedyncze arkusze papier w rolce papier ciągły

Języki i Emulacje

czcionki i znaki ilość czcionek bitmapowych: **Epson Draft** (10, 12, 15 cpi)
Epson Sans Serif (10, 12, 15 cpi)
Epson Roman (10, 12, 15 cpi)
12 tablice znaków: **ISO Latin 1T, ISO 8859-7, Code MJK, MAZOWIA, PC869, PC866, PC857, PC855, PC853, PC852, PC437 Greek, Italic oraz dalsze**
kody kreskowe: **Code 128, POSTNET, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics Parallel IEEE 1284 Epson Type-B Interface Slot Interface Slot
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.2 kg
szerokość produktu	528 mm
głębokość produktu	458 mm
wysokość produktu	271 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 56 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 95
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie podstawowe, Taśma barwiąca, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
software	CD ze sterownikami, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------