



Epson - FX-2190 16" (C11C526022)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - taśma C13S015327 (black)	taśmy	73.80 zł
----------------------------------	-------	----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik KBPE2190 (black) BP	taśmy	29.73 zł
---------------------------------------------------	-------	----------

AKCESORIA

Epson - karta sieciowa Ethernet (C12C824352)	akcesoria	1 861.46 zł
----------------------------------------------	-----------	-------------

Epson - przednia prowadnica papieru (C12C814011)	akcesoria	86.10 zł
--------------------------------------------------	-----------	----------

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	7 (6 + oryginał)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 12 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 20000 h
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x144 dpi
szybkość drukowania	do 680 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
szerokość wydruku	136 znaków
szerokość wydruku w calach	16 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw) papier ciągły (jedna lub kilka warstw) etykiety (jedna lub kilka warstw) papier w rolce karton koperty

Języki i Emulacje

emulacja	IBM PPDS/ML IBM PPDS ESC/P
----------	----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ B) LPT (dwukierunkowe równoległe IEEE 1284)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Szerokość: 460 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 270 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.4 kg
szerokość produktu	589 mm
głębokość produktu	350 mm
wysokość produktu	168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 53 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
----------------	-------------------------------------------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Taśma barwiąca, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD)
software	Epson Status Monitor

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
-------------------------	------------

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------