



## Zebra - GX420d (USB,COM, LPT, Wireless) GX42-201720-000

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 100 mm x 50 mm, op. zbiorcze 4 rolki	taśmy	498.15 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	587.33 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	610.39 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	630.38 zł
Zebra - etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	854.85 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 020.90 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op.	taśmy	1 039.35 zł
Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze	taśmy	1 045.97 zł
Epson (800284-905)ami, termiczna TT0017, 76 mm x 56 mm, op. zbiorcze 45 szt. (black)	taśmy	1 119.00 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 176.19 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 176.19 zł
Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze	taśmy	1 274.59 zł
Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze	taśmy	1 282.28 zł
Zebra - etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze	taśmy	1 282.28 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 437.56 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 491.38 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 127 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 540.58 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 540.58 zł
Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	1 547.33 zł
rolek (800264-255)		

### Parametry podstawowe

metoda druku termiczna  
nóż obcinający opcja

### Parametry Druku

rozdzielczość druku 203 dpi  
 szybkość drukowania do 153 mm/sek  
 możliwość druku kodów kreskowych tak  
 druk wielokolorowy na etykiecie tak  
 automatyczny dobór długości etykiet tak  
 druk wielokrotny na etykiecie tak  
 ręczne ustawianie długości etykiet nie  
 korekta nie  
 druk pionowy tak  
 automatyczna inkrementacja tak  
 justowanie tak  
 autoformatowanie nie  
 druk lustrzany tak  
 inne cechy języki drukowania EPL,  
ZPL

## Obsługa Nośników

---

drukuje na taśmach o szerokościach 108 mm

## Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1  
COM  
Ethernet  
wireless

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 1.4 kg  
szerokość produktu 171 mm  
głębokość produktu 152 mm  
wysokość produktu 210 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 5 %  
max 95 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4,4 °C  
max 41 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240V, 50-60 Hz  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 9x,  
Windows Me,  
Windows NT v.4.0,  
Windows XP

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy na urządzenie,  
6 miesięcy na głowicę - w serwisie