



# Zebra - GX420t rev2 - 8 punktów/mm, 203 dpi, peeler, USB, LPT, RS232, Dispenser (GX42-102521-000)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 64 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800264-255)	taśmy	246.00 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna ZipShip 5095, 84 mm x 74 m, op. zbiorcze 12 rolek (800264-255)	taśmy	497.60 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 100 mm x 50 mm, op. zbiorcze 4 rolek (800264-105)	taśmy	498.15 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	587.33 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	610.39 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	630.38 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 19 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	924.04 zł
Zebra - taśma termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-205)	taśmy	1 020.90 zł
Zebra - taśma termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-205)	taśmy	1 045.97 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 176.19 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 176.19 zł
Zebra - taśma termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-205)	taśmy	1 274.59 zł
Zebra - taśma termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-205)	taśmy	1 282.28 zł
Zebra - taśma termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-205)	taśmy	1 282.28 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 491.38 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 127 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 539.04 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 540.58 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-105)	taśmy	1 540.58 zł
Zebra - taśma termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12 rolek (800264-155)	taśmy	1 547.33 zł

## Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
nóż obcinający	nie

## Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 punktów/mm)
szybkość drukowania	do 152 mm/sek
automatyczny dobór długości etykiet	tak
druk wielokrotny na etykiecie	nie

## Obsługa Nośników

drukuję na taśmach o szerokościach	do 108 mm mm
------------------------------------	--------------

## Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT RS232
---------------------------------------	-------------------------

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.1 kg

**szerokość produktu** 194 mm  
**głębokość produktu** 254 mm  
**wysokość produktu** 191 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 10 %  
max 90 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 5 °C  
max 41 °C

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy na urządzenie,  
6 miesięcy na głowicę - w serwisie