



rozdzielczość druku	300 dpi
szybkość drukowania	do 102 mm/sek
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	tak
automatyczny dobór długości etykiet	tak
druk wielokrotny na etykiecie	tak
ręczne ustawianie długości etykiet	nie
korekta	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	nie
automatyczna inkrementacja	tak
justowanie	tak
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	tak
inne cechy	języki drukowania <b>EPL</b> , <b>ZPL</b> <b>adjustable sensor</b> (kontrola długości etykiet)

## Obsługa Nośników

---

drukuje na taśmach o szerokościach 108 mm

## Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1  
COM  
LPT

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 1.4 kg  
szerokość produktu 171 mm  
głębokość produktu 152 mm  
wysokość produktu 210 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 5 %  
max 95 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4.4 °C  
max 41 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) 100-240V, 50-60 Hz  
Energy Star nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 9x,  
Windows Me,  
Windows NT v.4.0,  
Windows XP

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy na urządzenie,  
6 miesięcy na głowicę - w serwisie