

druk wielokolorowy na etykiecie	tak
automatyczny dobór długości etykiet	tak
druk wielokrotny na etykiecie	tak
ręczne ustawianie długości etykiet	nie
korekta	nie
druk pionowy	tak
automatyczna inkrementacja	tak
justowanie	tak
autoformatowanie	nie
druk lustrzany	tak
inne cechy	języki drukowania EPL , ZPL dispenser (automatyczne odklejanie etykiet)

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach 108 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 1.1**
COM
LPT
Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.4 kg
szerokość produktu 171 mm
głębokość produktu 152 mm
wysokość produktu 210 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 5 %
max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 4.4 °C
max 41 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240V, 50-60 Hz
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 9x,**
Windows Me,
Windows NT v.4.0,
Windows XP

Gwarancja

service 12 miesięcy na urządzenie,
6 miesięcy na głowicę - w serwisie