



Brother - HL-2170W

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2110 (black)	tonery	250.56 zł
Brother - toner TN-2120 (black)	tonery	366.18 zł
Brother - bęben DR-2100 (black)	bębny	425.53 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-2120 (black) PRI	tonery	62.73 zł
Ecojet - toner zamiennik TN2120 (black) ECO	tonery	67.65 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2120 (black) LAM	tonery	87.17 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2100 (black) PRI	bębny	90.41 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2100 (black) LAM	bębny	114.55 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP	tonery	187.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP OH! GREEN	tonery	210.33 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2120 (black) BP	tonery	228.82 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	181 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nei

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 111 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm max 404.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier typu Bond, papier z recyklingu, koperty, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX wireless IEEE802.11b/g
wspierane protokoły sieciowe	IPv4 TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP IPv6 TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 475 mm głębokość 454 mm wysokość 360 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.8 kg

waga w opakowaniu	ok. 8.4 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	361 mm
wysokość produktu	170.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, Windows 2000 Professional
Mac OS	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy
UNIX	Linux

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
--------------------------------------	--