



Brother - HL-2700cn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - pojemnik na zużyty toner (WT4CL)	pojemniki na zużyty tusz/toner	131.95 zł
Brother - fuser (FP-4CL)	fusery	2 135.44 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	15.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	elektrofotograficzna (4 cykle)
format	A4
typ procesora	TX4955
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 66 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 1030 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 104.8 mm max 210 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie koperty naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5(ISO) B5(JIS) A5 Executive Legal

Języki i Emulacje

emulacja	APCL 6 PCL 5C BR-Script 3 IBM Pro-Printer XL Epson FX-850 HP-GL
czcionki i znaki	PCL - 66 szt. 12 bitmapowych czcionek 13 barkodów BR-Script 3 - 35 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31.5 kg
szerokość produktu	480 mm
głębokość produktu	420 mm
wysokość produktu	385 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50-60 Hz
zużycie energii	średnio 670 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP
Mac OS	Mac OS X 10.1.2 Mac OS Classic 9.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-2700 kabel zasilający toner startowy
software	CD ze sterownikami pomoc interaktywna Driver Deployment Wizard

Inne

panel sterowania Panel LCD 2 linie, 16 znaków
2 diody LED (Status, Alarm)
Go, Job Cancel, Set, Back oraz 2 przyciski przewijania
(+,-)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.brother.pl) - w serwisie