



Brother - HL-5240

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3130 (black)	tonery	377.86 zł
Brother - toner TN-3170 (black)	tonery	598.24 zł
Brother - bęben DR-3100 (black)	bębny	929.73 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-3170/ 3060/ 7600 (black) PRI	tonery	81.18 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3100 (black) LAM	bębny	104.65 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3100 (black) PRI	bębny	160.52 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	528 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 PostScript 3 IBM Pro Printer Epson FX-850
czcionki i znaki	PCL BrotherScript 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.8 kg
szerokość produktu	371 mm
głębokość produktu	383 mm
wysokość produktu	246 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 610 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2.4 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-5240 toner startowy instrukcja obsługi; kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	4 kolorowe diody LED sygnalizujące stan przyciski GO i CANCEL JOB diody LED tonera, bębna i papieru
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--