



Brother - HL-7050n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - bęben DR-5500 (black) bębny 563.33 zł

AKCESORIA

Brother - odbiornik Sorter na 500 arkuszy (MX7000) akcesoria 2 073.79 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	elektrofotograficzna
format	A4
typ procesora	Toshiba TMPR4955
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 52 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 600 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 PostScript 3 IBM Pro Printer Epson FX-850 HP-GL
czcionki i znaki	PCL 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek bitmapowych, 11 kodów kreskowych BR-Script 3 66 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 COM RS-232 Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	IrDA
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC NetBEUI DEC LAT Banyan VINES

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 24.3 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	480 mm
wysokość produktu	421 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 690 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2.4 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-7050N toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania wyświetlacz LCD, 2 wiersze, 16 znaków, 3 kolory
7 przycisków: Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back i 2
przyciski przewijania

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.brother.pl) - w serwisie