



Brother - HL-5280dw

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Brother - toner TN-3130 (black) | tonery | 377.86 zł |
| Brother - toner TN-3170 (black) | tonery | 598.24 zł |
| Brother - bęben DR-3100 (black) | bębny | 929.73 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik TN-3170/ 3060/ 7600 (black) PRI | tonery | 81.18 zł |
| Lambda - bęben zamiennik DR-3100 (black) LAM | bębny | 104.65 zł |
| Printé - bęben zamiennik DR-3100 (black) PRI | bębny | 160.52 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| typ procesora | NEC VR5500 |
| szybkość procesora | 266 MHz |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 544 MB |
| poziom hałas | max 67 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 28 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 16 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|-------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m² |
| maksymalna gramatura papieru | do 161 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 750 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |

| | |
|------------------------------|--|
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, OHP folie, Koperty, Etykiety |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5 (ISO), Letter, Executive |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| emulacja | PostScript Level 3 IBM Proprinter XL Epson FX-850 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 LPT Ethernet 10/100 BaseTX wireless 802.11b/g (WLAN) |
| wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, POP3/SMTP, SMB Print, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, NetBEUI TCP/IP (IPv6) ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, Telnet, SMTP, TFTP |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 10 kg |
| szerokość produktu | 392 mm |
| głębokość produktu | 383 mm |
| wysokość produktu | 259 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|--------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| zużycie energii | średnio 80 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP |
| Mac OS | Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 lub nowszy |
| UNIX | Linux |

Gwarancja

| | |
|-------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) - |
|-------------------------------|--|