



Brother - HL-5340DL

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3230 (black)	tonery	401.74 zł
Brother - toner TN-3280 (black)	tonery	590.40 zł
Brother - bęben DR-3200 (black)	bębny	756.17 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3200 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3280 (black) LAM	tonery	71.60 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3280 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Black Point - toner zamiennik TN3280 (black) BP	tonery	175.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3280 (black) BP OH! GREEN	tonery	265.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	528 MB
poziom hałasu	max 69.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier bond papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive

Języki i Emulacje

emulacja	Epson FX (FX-850) IBM ProPrinter XL BR-Script 3 (emulacja Postscript 3) PCL 6
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE 1284 Parallel USB 1.1

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 455 mm głębokość 500 mm szerokość 486 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 12 kg
szerokość produktu	371 mm
głębokość produktu	384 mm
wysokość produktu	246 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 675 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server 2003 (32 & 64 bit editions), Windows 2000
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HL-5340D, toner startowy na 3000 stron, ; przewód zasilający, instrukcja obsługi,
software	oprogramowanie i sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--