



Brother - HL-L6300DW (HLL6300DWYJ1)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

2 039.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3430 (black)	tonery	358.15 zł
Brother - toner TN-3480 (black)	tonery	608.20 zł
Brother - toner TN-3512 (black)	tonery	685.58 zł
Brother - bęben DR-3400 (black)	bębny	717.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-3430 (black) PRI	tonery	65.44 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3400 (black) LAM	bębny	83.69 zł
Printé - toner zamiennik TN3512 (black) PRI	tonery	84.38 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3512 (black) LAM	tonery	94.70 zł
Printé - toner zamiennik TN-3480 (black) PRI	tonery	108.86 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3480 (black) ECO	tonery	113.65 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3430 (black) BP	tonery	165.26 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3512 (black) BP	tonery	219.42 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3400 (black) PRI	bębny	223.25 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3480 (black) BP	tonery	272.73 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-3400 (black) BP	bębny	335.03 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-3400 (black) BP OH! GREEN	bębny	343.17 zł

AKCESORIA

Brother - odbiornik papieru 4-tacowy na 400 arkuszy (MX4000)	akcesoria	1 999.00 zł
Brother - podajnik papieru na 250 arkuszy (LT-5505)	akcesoria	738.00 zł
Brother - podajnik papieru na 520 arkuszy (LT-6505)	akcesoria	999.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Cortex-A9
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 125000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 46 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund

czas nagrzewania	do 4.7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 570 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2650 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 2 szt (opcja rozszerzenia)
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier bond etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Executive Letter koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 (emulacja języka PostScript) IBM Proprinter XL Epson FX-850 PDF (1.7) XPS (1.0)
czcionki i znaki	73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych 16 kodów kreskowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan, AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	497 mm
głębokość opakowania	492 mm
wysokość opakowania	427 mm
waga produktu (netto)	ok. 13.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.8 kg
szerokość produktu	400 mm

głębokość produktu 396 mm
wysokość produktu 288 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 740 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 10 S, Windows 8.1, Windows 8 ,
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows
Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012
R2 , Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2
Mac OS macOS (10.12 - 10.15), OS X (10.8 - 10.11)
UNIX CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka laserowa Brother HL-L6300DW, bęben, toner
startowy o wydajności do 8000 stron, kabel zasilający,
oprogramowanie sterownika dla Windows, Podręcznik
szybkiej obsługi

Inne

panel sterowania Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5 cm

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po
rejestracji na stronie www.brother.pl) -