



Brother - HL-S7000DN (HLS7000DNZ1)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz HC-05BK (black)

tusze

1 235.76 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	1
wielkość kropli	min. 5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
miesięczne obciążenie	do 275000 stron
typ procesora	ARM
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 100 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 163 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 163 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy koperty

obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (JIS) A5 Executive Legal Folio
------------------------------	---

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 (PostScript 3) XPS
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 BASE-TX) Wireless (IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) -IEEE 802.11 b (Tryb Ad-hoc))
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	642 mm
głębokość opakowania	665 mm
wysokość opakowania	729 mm
waga produktu (netto)	ok. 46 kg
waga w opakowaniu	ok. 52 kg
szerokość produktu	478 mm
głębokość produktu	472 mm
wysokość produktu	484 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 18 °C max 33 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 130 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista (32 & 64 bit editions), Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2003 (32 & 64 bit editions)
Mac OS	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
UNIX	CUPS (Możliwość darmowej instalacji poprzez Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com) LPD/LPRng (środowisko x86/x64) (Możliwość darmowej instalacji poprzez Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa HL-S7000DN, Przewód zasilający, Podręcznik bezpieczeństwa produktu, Płyta z oprogramowaniem, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji, czarny tusz o wydajności do 10000 stron
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD 5-wierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z klawiaturą numeryczną

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -