



HP - LaserJet Enterprise flow M525c (CF118A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE255A (black) 55A	tonery	798.36 zł
HP - toner CE255XD (2x black) 55X	tonery	2 328.05 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE255A (black) BP	tonery	362.12 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

HP - moduł faksu (CC487A)	akcesoria	1 799.00 zł
HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE530A)	akcesoria	857.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 13500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF MTIFF XPS TEXT (OCR) HTML (OCR)
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 199 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki koperty etykiety folie karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) pocztówki (JIS) pocztówki Dpostcard koperty (B5, C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6

	PCL 5c
	Postscript 3
	PDF v1.4
emulacja	ePrint
czcionki i znaki	wireless

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet RJ-11

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 36.5 kg
szerokość produktu	516 mm
głębokość produktu	547 mm
wysokość produktu	576 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 785 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7

Zawartość Opakowania

hardware	przewód zasilający, przedód faksu, wkład z czarnym tonerem HP 55A, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, instrukcja wprowadzająca, ulotka dotycząca pomocy technicznej
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk Home (w celu szybkiego powrotu do głównego menu); 1 port USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu
wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy CGD (przekątnej 20,3 cm)
licencja użytkownika	nie
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------