



HP - LaserJet Enterprise color flow M575c (CD646A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE400A (black) 507A	tonery	820.59 zł
HP - toner CE400X (black) 507X	tonery	1 136.58 zł
HP - toner CE402A (yellow) 507A	tonery	1 223.19 zł
HP - toner CE401A (cyan) 507A	tonery	1 258.44 zł
HP - toner CE403A (magenta) 507A	tonery	1 258.44 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE403A (magenta) LAM	tonery	252.01 zł
Lambda - toner zamiennik CE401A (cyan) LAM	tonery	262.00 zł
Lambda - toner zamiennik CE402A (yellow) LAM	tonery	264.62 zł
Lambda - toner zamiennik CE400A (black) LAM	tonery	267.24 zł
Lambda - toner zamiennik CE400X (black) LAM	tonery	308.24 zł

AKCESORIA

HP - moduł faksu (CC487A)	akcesoria	1 799.00 zł
HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CF084A)	akcesoria	1 711.24 zł
HP - szafka do drukarki (CF085A)	akcesoria	1 745.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 100 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF MTIFF XPS PDF/A RTF
skanowanie do chmury	tak (wysyłanie do serwera SharePoint)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	600x600
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier firmowy papier kolorowy papier gładki papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki papier błyszczący koperty etykiety karton folie</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 B6 (JIS) 10 x 15 cm pocztówki D postcard (JIS) koperty B5 koperty C5 koperty C6 koperty DL RA4</p>

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<p>PCL 6 (HP) PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie) Postscript 3 PDF</p>
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB 2.0 Ethernet RJ-11</p>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<p>wireless ePrint</p>

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 47.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 53 kg
szerokość produktu	663 mm
głębokość produktu	555 mm
wysokość produktu	585 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 % max 60 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 665 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows XP, Windows Vista, Windows 7</p>
Mac OS	<p>Mac OS X 10.6, Max OS X 10.7</p>

Zawartość Opakowania

hardware	Kabel zasilania, Kasety z tonerem HP LaserJet, 1 czarny (~5500 stron), po 1 magenta, cyjan, żółty (~6000 stron), instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej Kabel faksu , gwarancja
software	Instalator Windows, oddzielny sterownik HP PCL 6, Instalatora MacOS X, sterownik emulacji HP Postscript

Inne

wyświetlacz LCD	ekran dotykowy 20,3 cm
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta