



Canon - i-SENSYS LBP3010

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1870B002 (black) CRG-712BK	tonery	277.98 zł
--	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB435, CRG-712 (black) nr 35 LAM	tonery	70.50 zł
---	--------	----------

Lambda - toner zamiennik CRG-712 (black) LAM	tonery	79.80 zł
--	--------	----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2 MB
maksymalna pamięć	2 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby,

	etykiety, karty indeksowe, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, koperty DL, koperty COM10, koperty C5, koperty Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT Canon Advanced Printing Technology
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet AXIS 1650 Print Server

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.94 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	250 mm
wysokość produktu	197 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 7.5 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio 880 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X Version 10.3.9-10.5.x (tylko w jęz. angielskim, tylko dystrybucja online)
UNIX	Linux

Inne

panel sterowania	Dwa wskaźniki LED, jeden przycisk operacyjny
------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------