



Canon - i-SENSYS LBP3300

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0266B002 (black) CRG-708BK	tonery	368.51 zł
Canon - toner 0917B002 (black) CRG-708H	tonery	604.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949A, CRG-708 (black) LAM	tonery	74.70 zł
Printé - toner zamiennik Q5949X (black) nr 49X PRI	tonery	79.95 zł
Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI	tonery	84.38 zł
Printé - toner zamiennik Q5949A (black) PRI	tonery	96.31 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) LAM	tonery	115.72 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949A nr 49a, CRG-708 (black) BP	tonery	202.42 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) BP	tonery	321.98 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	133 MHz
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 52.8 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 135 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 135 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy

ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 LTR Executive Envelope C5/COM10/DL Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT
-----------------------------	------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11 kg
szerokość produktu	369.7 mm
głębokość produktu	257.7 mm
wysokość produktu	375.7 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 436 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003
---------	-----------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon Laser Shot LBP 3300 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------