



Canon - i-SENSYS LBP3360

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Canon - toner 0266B002 (black) CRG-708BK | tonery | 368.51 zł |
| Canon - toner 0917B002 (black) CRG-708H | tonery | 604.50 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI | tonery | 67.16 zł |
| Lambda - toner zamiennik Q5949A, CRG-708 (black) LAM | tonery | 74.70 zł |
| Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI | tonery | 84.38 zł |
| Lambda - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) LAM | tonery | 115.72 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q5949A nr 49a, CRG-708 (black) BP | tonery | 202.42 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) BP | tonery | 321.98 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 10.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| format | A4 |
| miesięczne obciążenie | do 10000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 64 MB |
| poziom hałas | max 50.9 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|--|
| rozdzielczość druku mono | 2400x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 21 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9 sekund |
| czas nagrzewania | do 0 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górnny 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| standardowa pojemność podajników | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 500 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 125 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| | max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły folia etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 B5 A5 LT HLT GLT EXE LGL GLG F4 Monarch DL C5 C6 C10 IB5 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| standardowe języki drukarki | UFR II PCL 5e PCL 6 |
|-----------------------------|---------------------------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 12 kg |
| szerokość produktu | 267 mm |
| głębokość produktu | 399.7 mm |
| wysokość produktu | 375.7 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) |
| zużycie energii | średnio 400 W |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003, Win XP 64bit |
| Mac OS | Mac OS 10.15 |
| UNIX | różne systemy Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka Canon LBP 3360 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający |
| software | CD ze sterownikami |

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|