



Canon - i-SENSYS LBP3460

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0985B001AA (black) CRG-710BK	tonery	519.54 zł
Canon - toner 0986B001 (black) CRG-710H	tonery	941.10 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik Q6511A (black) LAM	tonery	108.40 zł
Black Point - toner zamiennik Q6511X, CRG-710H (black) BP	tonery	280.62 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	R4000
szybkość procesora	333 MHz
miesięczne obciążenie	do 90000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 52 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 0 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 LTR Executive Envelope C5/COM10/DL Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 UFR
-----------------------------	------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.1 kg
szerokość produktu	273 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	410 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003
Mac OS	MacOS 10.2.8
UNIX	różne systemy Linux (sprzedaż tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon LBP 3460 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------