



Canon - i-SENSYS LBP5000

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9424A004 (black) CRG-707B	tonery	327.88 zł
Canon - toner 9421A004AA (yellow) CRG-707Y	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9423A004AA (cyan) CRG-707C	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9422A004AA (magenta) CRG-707M	tonery	371.94 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	66.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi interpolowana
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund
czas nagrzewania	do 0 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
maksymalna pojemność podajników	do 375 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 875 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Executive C5/COM nr 10/DL Monarch B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT
-----------------------------	-------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16 kg
szerokość produktu	407 mm
głębokość produktu	365 mm
wysokość produktu	374 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V, 50-60 Hz
zużycie energii	średnio 769 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/2000/XP
---------	------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Canon Laser Shot LBP 5000 kabel zasilający tonery startowe
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------