



## Canon - i-SENSYS LBP5050n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1979B002 (cyan) CRG-716C	tonery	276.29 zł
Canon - toner 1978B002 (magenta) CRG-716M	tonery	279.37 zł
Canon - toner 1977B002 (yellow) CRG-716Y	tonery	289.67 zł
Canon - toner 1980B002 (black) CRG-716B	tonery	313.69 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-046HY (yellow) LAM	tonery	127.82 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/male biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>13.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>69.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>18.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 25000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>16 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 63 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 12 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 8 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 22 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 28 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 25 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginiesy</b>	<b>górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm</b>

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 230 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny papier o wysokiej gramaturze papier powlekany papier błyszczący etykiety karty (indeksowe) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive Statement Foolscap 16K koperty DL koperty COM10 koperty C5 koperty Monarch koperty B5 Index Card

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki CAPT

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 18.4 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	262 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

zużycie energii średnio 253 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows Server 2003,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows Server 2008,  
Windows 7 (x64)  
**Mac OS** Mac OS X version 10.3.9 - 10.5.x

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie