



Canon - i-SENSYS LBP5100

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9424A004 (black) CRG-707B	tonery	327.88 zł
Canon - toner 9421A004AA (yellow) CRG-707Y	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9423A004AA (cyan) CRG-707C	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9422A004AA (magenta) CRG-707M	tonery	371.94 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	66.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa
format	A4
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement Koperty: DL, COM10, C5, Monarch, B5 karta biblioteczna

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **CAPT**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 Hi-Speed**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) **ok. 18** kg
szerokość produktu **407** mm
głębokość produktu **365** mm
wysokość produktu **395** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **10** %
max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10** °C
max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)**
zużycie energii średnio **340** W
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 98,**
Windows Me,
Windows 2000,
Windows Server 2003,
Windows XP,
Windows VISTA
Mac OS **Mac OS X 10.4**
UNIX **Linux**

Gwarancja

on site **12 miesięcy** - naprawa u klienta