



Canon - i-SENSYS LBP5360

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1657B002 (yellow) CRG-711Y	tonery	694.11 zł
Canon - toner 1659B002 (cyan) CRG-711C	tonery	696.48 zł
Canon - toner 1660B002 (black) CRG-711BK	tonery	701.90 zł
Canon - toner 1658B002 (magenta) CRG-711M	tonery	710.63 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	46.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.1 sekund
czas nagrzewania	do 0 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak na 500 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 UFR II
czcionki i znaki	80 skalowanych czcionek, 10 Bitmapowych czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
szerokość produktu	412 mm
głębokość produktu	470.7 mm
wysokość produktu	453 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	 sieciowe AC 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio 416 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X 10.2.8 - 10.4.6
UNIX	Linux

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--