



## Canon - i-SENSYS MF4010

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
--	--------	----------

Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 66 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %

ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 261 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	koperty, papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, letter, legal, executive

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.7 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	532 mm
wysokość produktu	297 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 650 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	MAC 10.2.8 ~ 10.4.6

## Zawartość Opakowania

software	Omni Page Se (OCR), Presto!PageManager
----------	---

## Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------