



## Canon - i-SENSYS MF4150

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM	tonery	73.10 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
Black Point - toner zamiennik FX-10 (black) BP	tonery	217.37 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	tak
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	32 MB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 10 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>pamięć faksu</b>	do 256 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>obsługiwana skala szarości</b>	256 poziomów
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	tak
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 9600 dpi

<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256 poziomy</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>pdf</b>
<b>inne cechy</b>	<b>skanowanie do e-mail usuwanie kurzu i zadrapań</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość kopiowania</b>	<b>do 20 kopii/min</b>
<b>zakres skalowania</b>	<b>min 50 % max 200 %</b>
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	<b>do 163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	<b>do 250 arkuszy</b>
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	<b>do 285 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4 B5 LTR LGL EXE Envelope Index Cards</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>opcja</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>serwer AXIS 1650</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 12 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	<b>ok. 18.5 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>390 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>432 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>370 mm</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.2.8 – 10.4.6 (brak możliwości skanowania)</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF 4150 kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi</b>
<b>software</b>	<b>sterowniki Omni Page Se (OCR) Presto PageManager</b>

## Inne

---

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------