



Canon - i-SENSYS MF4270

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM	tonery	73.10 zł
Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
Black Point - toner zamiennik FX-10 (black) BP	tonery	217.37 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 256 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	250 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 261 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 261 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, Monarch, DL,ISO-C5), (76 x 127mm - 216 x 356 mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 base Tx
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	TCP/IP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.2 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	442 mm
wysokość produktu	470 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 650 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x

Zawartość Opakowania

software	NetSpot Device Installer, Presto!PageManager, ScanSoft OmniPage SE
----------	--

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------