



Canon - i-SENSYS MF6540PL

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0264B002 (black) CRG-706

tonery

641.85 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	pdf
inne cechy	skanowanie do e-mail usuwanie kurzu i zadrapań

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	99

automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie 1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
podajnik na pojedyncze arkusze nie
opcjonalny podajnik papieru tak kasetą na 500 arkuszy
pojemność głównego podajnika papieru do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 1050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5e
PCL 6
Canon UFR-II LT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne serwer AXIS 1650

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 24.1 kg
szerokość produktu 520 mm
głębokość produktu 420 mm
wysokość produktu 481.4 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 860 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP
Windows 2000
Windows ME
Windows 98

Zawartość Opakowania

hardware kasetą z tonerem
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
płyta CD z oprogramowaniem
instrukcja obsługi
software Omni Page Se (OCR),;Presto! PageManager

Inne

wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta