



Canon - i-SENSYS MF6560PL

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0264B002 (black) CRG-706

tonery

641.85 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 1280 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak do 123 odbiorców
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	pdf
inne cechy	skanowanie do e-mail

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak kasetą na 500 arkuszy
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 Canon UFR-II LT
-----------------------------	------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer AXIS 1650

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31.8 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	420 mm
wysokość produktu	481.4 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 860 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows 2000 Windows ME Windows 98
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	kaseta z tonerem automatyczny podajnik dokumentów (ADF) płyta CD z oprogramowaniem instrukcja obsługi
software	Omni Page Se (OCR),;Presto! PageManager

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

