



Canon - i-SENSYS MF8280Cw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6272B002 (black) CRG-731BK	tonery	289.63 zł
Canon - toner 6269B002 (yellow) CRG-731Y	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6270B002 (magenta) CRG-731M	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6271B002 (cyan) CRG-731C	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6273B002 (black) CRG-731HBK	tonery	357.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałasu	max 61.3 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 18 sekund
czas nagrzewania	do 23 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm
------------------	---

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 181 lokacji
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak (tylko TX)
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 14 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 14 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny folie etykiety koperty

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B6 Legal Letter Executive Statement pocztówki
------------------------------	--

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II LT
-----------------------------	-----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak 802.11b/g/n
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) wireless 802.11b/g/n Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja Canon Mobile Printing)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	484 mm
wysokość produktu	429 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000
Mac OS	MAC OS X 10.5.8 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	Jednostka centralna, kaseta startowa C/M/Y/K 731, przewód zasilający, instrukcja szybkiej konfiguracji, oznaczenie przycisków skrótów, zacisk słuchawki, karta gwarancyjna
software	plyty CD z oprogramowaniem i instrukcją

Inne

wyświetlacz LCD	7-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie

znak wodny nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie